



Product Data Sheet

RFCO 20W50

Product Description

RFCO 20W50 OIL is quality multi-grade oil Gasoline Engines. It meets service requirements of the AP Engine Service Classification SL. It is also certified by Saudi Arabian Standard Organization (SASO).

Application

RFCO 20W50 Oil is recommended for gasoline and diesel engine passenger car and commercial vehicles of every make and turbo charged or naturally aspirated, which require API SL/CF quality oil. It meets the performance requirements of most European Japanese and American car manufacturers.

Benefits

- superior protection against sludge build-up.
- Superior protection against viscosity and thermal breakdown.
- Made from premium quality base oils.
- Keeps engines cool and clean.
- Eliminates seasonal oil changes.
- Better oxidation stability at high temperatures.
- Protects against rust, wear and sludge formation.

Performance Level

- API SL/CF

زيت رفكو RFCO 20W50

خواص المنتج:

زيت رفكو RFCO 20W50 هو زيت عالي الجودة متعدد الدرجات ويتمتع بمميزات عديدة للمحركات التي تعمل بالبنزين لأنه يحقق متطلبات المعهد الأمريكي للبترول وأيضا يحقق المعايير المطلوبة لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.

الاستخدامات:

يوصى باستخدام زيت رفكو RFCO لجميع سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين و الديزل والمركبات التجارية من كل نوع مهما كانت سواء كان المحرك يعمل بالشحن التوربيني او بشفط الهواء العادي والتي تتطلب زيت بمواصفات معهد البترول الأمريكي اس ال-سي اف يتميز هذا الزيت الذي يتوافق مع متطلبات صناعات السيارات الأوروبية و الأمريكية و اليابانية.

المزايا

- حماية فائقة ضد تراكم الرواسب الطينية والشوائب.
- حماية فائقة ضد اللزوجة والعطل الحراري.
- تم صنعة من زيوت أساس بكر فائقة الجودة.
- يحافظ على إبقاء المحرك نظيفا وبحالة جيدة
- يقلل من عدد مرات تغيير الزيت الموسمية.
- يحافظ على ثبات التأكسد بشكل أفضل عند درجات الحرارة المرتفعة.
- يحمي المحرك من الصدأ والتآكل والافساح.
- معيار الأداء
- معهد البترول الأمريكي اس ال/ سي اف

خصائص المنتج

Product Characteristics

PROPERTIES	Units	Value	Test Method	طريقة الاختبار	خصائص المنتج
SAE Grade	-	20W50	-	-	درجة الزيت
Color	Visual	3	ASTM D-1500		اللون
Specific Gravity @15 °C	-	0.894	ASTM D-4052		الكثافة عند ١٥ درجة مئوية
Viscosity @ 40 °C	mm2/s	174.36	ASTM D-445		اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
Viscosity @ 100 °C	mm2/s	19.62	ASTM D-445		اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية
Viscosity Index	-	129	ASTM D-2270		معامل اللزوجة
Pour Point	°C	-27	ASTM D-97		درجة الانسكاب
Flash Point, COC	°C	235	ASTM D-92		درجة الوميض
Total Base Number (TBN)	Mg. KOH/g	7	ASTM D-2896		الرقم القاعدي الكلي
Sulphated Ash	% by wt	0.78	ASTM D-874		الرماد الكبريتي

The information and figures give here are typical of current production and conform to specifications, minor variations may occur...

المعلومات في الجدول اعلاه تمثل النتائج المختبرية وقد يكون هناك فروقات بسيطة مما لا يؤثر على أداء المنتج